

NOE® Euro-Baustützen

Robuste Euro-Baustützen nach EN 1065

- **NOE Euro-Baustütze BD 25**
1500–2500 mm Auszugslänge,
Tragfähigkeit 30,9–20,0 kN
 - **NOE Euro-Baustütze CD 30**
1800–3000 mm Auszugslänge,
Tragfähigkeit 36,1–20,6 kN
 - **NOE Euro-Baustütze CD 35**
2000–3500 mm Auszugslänge,
Tragfähigkeit 36,1–20,0 kN
 - **NOE Euro-Baustütze CD 40**
2300–4000 mm Auszugslänge,
Tragfähigkeit 36,1–20,0 kN
 - **NOE Euro-Baustütze CD 55**
3000–5500 mm Auszugslänge,
Tragfähigkeit 36,1–20,0 kN
- **Hohe Tragfähigkeit
bis 36 kN**
 - **Lange Lebensdauer durch**
– Feuerverzinkung/
– Stückverzinkung
– starke Kopf- und Fußplatte
 - **Geringes Gewicht**
 - **Großer Verstellbereich**
von 100 mm
 - **Schutz vor Verletzungen**
durch Quetschsicherung
 - **Aufstellhilfen**
 - **Palette für Deckenstützen**

**NOE Euro-
Baustützen:
Wirtschaftlich,
schnell und
sicher arbeiten**



Robuste Euro-Baustützen nach EN 1065



Zubehör

Zulässige Stützenlasten für NOE Euro-Baustützen
Klassen BD und CD nach EN 1065



Stützenstativ

mit Klemmverschluss, einsetzbar
für Stahlrohr-Stützen, verzinkt

Für NOE Euro-Baustützen BD 25,
CD 30, CD 35 und CD 40

Gewicht: 12,60 kg

Teil-Nr. 900072

Für NOE Euro-Baustütze CD 55

Gewicht: 12,60 kg

Teil-Nr. 900073



Palette für Deckenstützen

Tragkraft 1650 kg, verzinkt

Gewicht: 67,00 kg

Teil-Nr. 697599

NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller
GmbH + Co. KG
Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
T + 49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com

Bezeichnung	BD 25	CD 30	CD 35	CD 40	CD 55
Teil-Nr.	697725	697730	697735	697740	697755
Gewicht, ca. kg	13,60	17,40	20,10	25,10	36,80
Auszug, m	kN	kN	kN	kN	kN
5,50					20,0
5,40					20,0
5,30					20,0
5,20					20,0
5,10					20,0
5,00					20,0
4,90					20,0
4,80					20,0
4,70					20,0
4,60					20,0
4,50					20,0
4,40					20,0
4,30					20,0
4,20					20,0
4,10					20,2
4,00				20,0	21,3
3,90				20,0	22,4
3,80				20,0	23,5
3,70				20,0	24,8
3,60				20,0	26,2
3,50			20,0	20,2	27,8
3,40			20,0	21,4	29,4
3,30			20,0	22,7	31,2
3,20			21,1	24,1	33,2
3,10			22,5	25,7	35,4
3,00		20,6	24,0	27,5	36,1
2,90		22,1	25,7	29,5	
2,80		23,7	27,6	31,5	
2,70		25,4	29,7	33,9	
2,60		27,4	32,0	36,1	
2,50	20,0	29,7	34,6	36,1	
2,40	20,0	32,2	36,1	36,1	
2,30	20,0	35,1	36,1	36,1	
2,20	21,3	36,1	36,1		
2,10	23,4	36,1	36,1		
2,00	25,8	36,1	36,1		
1,90	28,5	36,1			
1,80	30,9	36,1			
1,70	30,9				
1,60	30,9				
1,50	30,9				