

Ausschreibungshilfe NOEplast Betonstrukturmatrizen für Architekten und Planer

[Download Text-Datei](#)

Die Ausschreibungstexte dienen als Texteingang in Ihre LV-Positionen und sollten entsprechend der zu stellenden Objektorfordernungen individuell ergänzt bzw. verändert werden. Wir haben mit den Vorlagen Textbeispiele gegeben, welche Sie natürlich auch in Auszügen verwenden können. Die Vorlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

NOEplast Strukturmatrizen bieten Ihnen sehr weitreichende Einsatzmöglichkeiten und stehen für eine lange Einsatzhäufigkeit mit bis zu 100-fachem Einsatz.

Folgende Strukturgruppen bieten wir serienmäßig an:

- NOEplast Holz-Strukturen
- NOEplast Mauerwerk-Strukturen
- NOEplast Putzstrukturen
- NOEplast Abrissbeton-Strukturen
- NOEplast Freie Strukturen
- NOEplast Gerade-Strukturen
- NOEplast Antirutsch-Strukturen
- NOEplast Jahreszahlen nach Richtzeichnung Jahr 1
- NOEplast flüssig

Bitte nutzen Sie unseren ausführlichen Service bei der Beratung und Planungshilfe von Bauvorhaben. Bedingt durch die langjährige Produktkenntnis in Verbindung mit der Anwendung von NOEplast Strukturmatrizen und NOE Systemschalungen können wir Ihnen durch unsere Fachberater einen Know-how Vorsprung vermitteln.

Technische Beratung und Vertrieb:

NOE Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Bereich NOEplast

Kuntzestraße 72, 73079 Süssen

E noeplast@noe.de

www.noeplast.com

Ansprechpartnerin:

Diana Russer

T + 49 7162 13-320

F +49 7162 13-433

E d.russer@noe.de

Leistungsverzeichnis

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in Euro	Gesamt- betrag in Euro
2.2.222.	<p>Schalung der Widerlagerbank, einseitig als Strukturschalung, die Sichtseite wird strukturiert durch Liefern und Einlegen einer Sichtbetonstrukturmatrize, z.B.:</p> <p>Hersteller NOE Schaltechnik, Süssen Tel. 07162 / 13-254, Fax 07162 / 13-433 Matrize-Typ: Trier, Art.-Nr: 563910 oder gleichwertige Strukturschalung</p> <p>eingefasst von glatten Sichtbetonflächen (Spiegel), entsprechend der Darstellung in den Plänen-Nr. XXXX.</p> <p>Oberfläche sichtbar absatzfrei, einheitliche Farbtonung, mit geordnetem Spannstellenraster einschließlich zusätzlicher Maßnahmen beim Herstellen und Verarbeiten des Betons. Fugen mit geeigneter Abdichtungsmasse (z.B.: Acryl) ausgleichen und dicht verschließen. Grundsätzlich darf die Lage der Schalungsstöße, Arbeitsfugen und Schalungsanker nur nach Abstimmung mit dem Architekten ausgeführt werden.</p>	54,000 m ²		



Leistungsverzeichnis

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in Euro	Gesamt- betrag in Euro
2.2.223.	<p>Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Zeichnung herstellen, Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung wird gesondert vergütet. Bauteil – Kappe für Uferstützmauern Festigkeitsklasse B 25 LP (ZTVK) Beton mit hohem Frost – und Tausalz-widerstand und mit hohem Widerstand gegen starken chemischen Angriff. Sichtflächenschalung an der vertikalen Kappensichtfläche mittels Einlage von Schalungsmatrizen herstellen. Matrize liefern und ohne sichtbaren Stoß einbauen.</p> <p>z.B.: Hersteller NOE Schaltechnik, Süssen Tel. 07162 / 13-254, Fax 07162 / 13-433 Matrize-Typ: Trier, Art.-Nr: 563910 oder gleichwertige Strukturschalung</p> <p>Fugen mit geeigneter Abdichtungsmasse (z.B.: Acryl) ausgleichen und dicht verschließen, einschließlich aller Aufwendungen und Erschwernisse. Schalungsverlauf in Spannrichtung, Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen. Alle Erschwernisse (z.B.: Anpassungen an den Bauwerksbestand) und sonstige Aufwendungen einkalkulieren!</p>	54,000 m ²		



Leistungsverzeichnis

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in Euro	Gesamt- betrag in Euro
----	-----------------------	----------	--------------------------	------------------------------

2.2.222.

54,000 m²

Schalung der aufgehenden Wände zweiseitig als Strukturschalung, die Innenseite wird strukturiert durch Liefern und Einlegen einer Sichtbetonstrukturmatrize, z.B.:

Hersteller NOE Schaltechnik, Süssen
Tel. 07162 / 13-254, Fax 07162 / 13-433
Matrize-Typ: Trier, Art.-Nr: 563910
oder gleichwertige Strukturschalung

Oberfläche sichtbar absatzfrei, einheitliche Farbtonung einschließlich zusätzlicher Maßnahmen beim Herstellen und Verarbeiten des Betons.

